



## EF - 3A

( POLİMER YAPIŞTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )



### Kullanım Alanları :

PE, PP, EPVC, PVC, EPE, PA, PBT, EPP, TPE, TPU, HIPS, EVOH

### Ürünümüz :

- Alüminyum trihidrat ( ATH ) veya magnezyum hidroksit ( Mg ( OH ) 2 ) gibi dolgu maddeleri içeren halojen olmayan, alev geciktirmeli tel ve kablo bileşikleri, doğal lif ( ahşap ) plastik bileşikler ve ayrıca polietilen ( PE ) ve EVOH veya PA ' dan oluşan 5 tabakalı filmler için tasarlanmıştır.
- PE kaplama sistemi için yapıştırıcı rolünde farklı polimerleri yoğunluğuna göre çapraz bağlayıcıdır.
- Kalsitli mineral dolgulu polimerlerin çalışmasında iyi derecede bağlayıcı bir polimer yapıştırıcıdır.
- Mineral dolgulu polimerlerin çapraz bağlayıcı etkisini artırır, bütün polimer grupları için uygundur.
- Granül olarak üretilmiştir, ürün etilen maleik anhidrit kopolimer.

### Kullanım oranı :

% 0,5 - % 5 dir.

Özellikler	Değer	Metod
Görünüm	Doğal renk ya da açık sarı granül	Görsel
Yoğunluk	0,91 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
MFI (190 °C / 2.16 Kg)	2,5 g/10 min	ASTM D1238
Erime Noktası (DSC)	121 °C	ASTM D3418
Vicat Yumuşama Noktası	92 °C	ASTM D1525
Kopmada Çekme Dayanımı	10 Mpa	ASTM D638
Kopmada Uzaması	500 %	ASTM D638
Uygulama	HFFR Compounds/EVOH or PA-Tie Resin-PE	
Raf Ömrü	1 Yıl	

