



SE FLOW - 01A

(SLİP & SİLİKON)

Kullanım Alanları :

PE, PP, ABS, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :

- İçindeki silikon sayesinde hurda plastiklerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
- Enjeksiyon kalıplamada kalıptan çıkan malın yüzey çizilme dayanımını artırır.
- Pigment ve kalsit dispersiyonunu, yüzey parlaklığını ve düzgünlüğünü artırır.
- Enjeksiyon ve extrusyonda iç ve dış kaydırıcı masterbatch olarak kullanılır.
- Çalışma grafiği 7 gr/10 min at 190°C 2,16 kg'dır. Masterbatch formundadır.
- Enjeksiyonda çevrim süresini azaltır, soğutma ihtiyacını düşürür.
- Çalışan makinanın ve plastiğin verimini (kapasitesini) artırır.
- Daha düşük sıcaklıkta çalışmaya imkan verir. (10°C - 25°C)
- Malzemenin mekanik ve ısı kaynak mukavemetini artırır
- Polimerin viskozitesini düşürür, kolay akışını sağlar.
- Kafada oluşan oksitlenmiş polimer kalıntısını önler.
- Motorun torkunu düşürerek enerji tasarrufu sağlar.

Kullanım oranı :

% 0,5 - % 2

